

# 2017 CATALOGUE

 GEARBOXES

 SCATOLE AD INGRANAGGI



 GETRIEBE

 BOÎTIERS D'ENGRANAGES

 CAJAS DE ENGRANAJES

  
**HYMATEC**  
GMBH

HYDRAULIK MASCHINEN TECHNIK



## Technical data, characteristics of use and models are subject to modification without prior warning.

I dati tecnici, le caratteristiche d'impiego, i modelli possono essere soggetti a variazione senza preavviso.

Technischen Daten, Anwendungsmerkmale und Modelle können ohne Vorankündigung geändert werden.

Les données techniques, les caractéristiques d'emploi et les modèles peuvent subir changements sans avis préalable.

Los datos técnicos, las características de uso y los modelos están sujetos a variación sin previo aviso.

XX LT. SAE90	XX,X	Gear Ratio RPM Input	Power HP kW	Torque IN OUT Nm	Option
<b>Weight and oil quantity are approximate.</b> Peso e quantità d'olio sono indicativi. Gewicht und Ölmenge sind Zirka-Angaben. Poids et quantité d'huile sont approximatif. Peso y cantidad de aceite son indicativos.	<b>Revolution xM input</b> Giri xM entrata Umdrehungen x Min. Antrieb Tours x M en entrée Rev/min. entrada	<b>Input - output power and torque</b> Potenza e coppia in entrata-uscita Leistung und K-Moment Antrieb-Abtrieb Puissance et couple en entrée - sortie Potencia y par de entrada y salida			
<b>Ratio</b> Rapporto Übersetzungs-verhältnis Rapport Relación			<b>HP</b> <b>kW</b> <b>NxM</b>		
			<b>Horse-Power</b> Cavalli PS Chevaux Potencia CV	<b>Kilowatt</b> Kilowatt K-moment Couple Momento de torsión	



**UPPER PUMP**

**UPPER PUMP CONNECTION**  
ATTACCO POMPA PARTE SUPERIORE  
OBERER PUMPENANSCHLUSS  
ATTACHE SUPÉRIEUR POUR POMPE  
ACOPLAMENTO SUPERIOR PARA BOMBA

**SIDE PUMP**


**SIDE PUMP**  
POMPA LATERALE  
PUMPE (SEITLICH)  
POMPE LATÉRALE  
BOMBA LATERAL

**BACK PUMP**


**BACK PUMP**  
POMPA POSTERIORE  
PUMPE (HECK)  
POMPE POSTÉRIEURE  
BOMBA TRASERA





**GEARBOX WITH FOUR SHAFTS**  
SCATOLA FORNITA CON QUARTO ASSE  
GETRIEBE MIT VIER WELLE  
BOÎTIERS D'ENGRENAGES AVEC QUATRE ARBRES  
CAJA DE ENGRANAJES CON CUATRO EJES



**OVERRUNNING CLUTCH**  
RUOTA LIBERA  
FREILAUF  
ROUE LIBRE  
RUEDA LIBRE



**INPUT AUTOMATIC INVERTER**  
INVERTITORE D'ENTRATA AUTOMATICO  
AUTOMATISCHER EINGANGS-INVERTER  
INVERSEUR AUTOMATIQUE À L'ENTRÉE  
INVERSOR DE ENTRADA AUTOMATICO




In every gearbox for flail mowers – at customer's request – there is the possibility of the free wheel system or of the input integrated automatic inverter. **In the free wheel system** the input rotation is anticlockwise with respect to the input shaft (please, specify in the order the input clockwise rotation) if different. **In the automatic inverter system** the output shaft turns in a clockwise direction (please, specify in the order the output anticlockwise rotation) if different.

In tutte le ns. scatole ad ingranaggi per trinciastracci disponibili di sistema ruota libera o invertitore automatico d'entrata integrato. **Nel sistema a ruota libera** il senso di rotazione d'entrata è antiorario guardando l'albero d'ingresso (per rotazione d'entrata oraria specificare nell'ordine). **Nel sistema ad invertitore automatico** l'albero d'uscita ruota in senso orario (per rotazione d'uscita antioraria specificare nell'ordine).en salida da vueltas en sentido horario (especificar en el pedido el sentido de rotación antihorario).

Freilauf oder automatische Eingangs Umschaltung sind auf allen Getrieben für Strohhäcksler zur Verfügung. **Im Freilauf System** ist die Eingangs Drehrichtung, auf der Antriebswelle, im gegenuhzeigersinn (für uhzeigersinn Antrieb, bitte, Bei Bestellung Angeben). **Im automatischen Eingangs umschaltungs System**, dreht die Abtriebswelle in Uhrzeigersinn (für gegenuhzeigersinn Drehrichtung, bitte, Bei Bestellung Angeben).

Dans tous nos boîtiers d'engrenages pour broyeurs de tiges il y a la possibilité – à la demande des clients – de système avec roue libre ou inverseur automatique en entrée intégré. **Dans le système avec roue libre** le sens de rotation en entrée est antihoraire en relation à l'arbre d'entrée (préciser dans la commande le sens de rotation horaire en entrée). **Dans le système avec inverseur automatique** l'arbre en sortie tourne en sens horaire (préciser dans la commande le sens de rotation antihoraire en sortie).

En todas nuestras cajas de engranajes para trituradoras de tallo disponemos – a petición del cliente – del sistema con rueda libre o invertidor automático en entrada integrado. **En el sistema con rueda libre** el sentido de rotación en entrada es antihorario en relación al eje en entrada (especificar en el pedido el sentido de rotación horario). **En el sistema con invertidor automático** el eje en salida da vueltas en sentido horario (especificar en el pedido el sentido de rotación antihorario).



#### Warning! • Attenzione! • Achtung! • Attention! • Atención!



##### **Gearboxes are furnished without oil.**

Before operating the gearbox, fill it with oil of the quality more suitable for the working conditions. Observe the oil level plug on the housing for filling. In the presence of greasing Nipple, please back filling with suitable grease.

##### **I riduttori sono forniti senza lubrificante.**

Prima della messa in opera, riempire con lubrificante della qualità più idonea alle condizioni di lavoro. Rispettare i tappi di livello olio presenti sul corpo del riduttore per il riempimento. In presenza di nipples d'ingrassaggio, eseguire il riempimento con grasso apposito.

##### **Die Getriebe werden ohne Schmiermittel geliefert.**

Vor der Inbetriebsnahme vom Getriebe, füllen Sie es mit Öl, mit der geeigneten Qualität für die Arbeitsbedingungen vom Getriebe. Beachten Sie die Ölstandsschraube am Gehäuse für die richtige Füllung. In Anwesenheit von Schmiernippel, füllen Sie es mit geeignetem Fett.

##### **Les boîtes sont livrées sans lubrifiant.**

Avant la mise en oeuvre il faut remplir avec le lubrifiant le plus adéquat aux conditions de travail et respecter les quantités en faisant référence aux bouchons indicatifs des fonderies. En présence du graisseur niples, remplir avec la graisse la plus convenable.

##### **Las cajas de engranajes se entregan sin lubricante.**

Antes de la aplicación hay que llenar con el lubricante de la calidad más adecuada a las condiciones de trabajo y respetar los tapones indicativos de las fundiciones. En presencia del engrasador niples, llenar con el tipo de grasa más adecuada.

**The removal of nameplate invalidate the warranty.**

**La rimozione della targhetta identificativa comporta la invalidazione della garanzia**

**Die Entfernung des Original-Typenschildes führt automatisch zur ablehnung der Garantie.**

**La suppression de la plaque d'identification entraîne de fait l'annulation de la garantie.**

**La ausencia de la tarjeta identificativa conlleva anulación de la garantía.**

##### **Oil seals must be protected from painting.**

Varnish causes alteration of elastic properties of the oil seal invalidating his correct functioning.



##### **Gli anelli di tenuta olio vanno adeguatamente protetti da eventuali operazioni di verniciatura.**

La vernice provoca l'alterazione delle proprietà elastiche del labbro del paraolio invalidandone le proprietà di tenuta.

##### **Wellendichtringe müssen vor dem Lackieren abgedeckt und vor direktem Kontakt mit dem Lack geschützt werden.**

Bei Nichtbeachtung wird die funktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigt. Darauf zurückzuführende Reklamationen wegen Undichtigkeiten werden nicht anerkannt.

##### **Les joints d'étanchéité doivent être protégés lors des opérations de peinture.**

La peinture sur les joints d'étanchéité provoque une détérioration de leur élasticité et de leur lèvre. Cela annule les bonnes caractéristiques d'étanchéité des joints.

##### **Los retenes tienen que estar protegidos durante las operaciones de pintado.**

La pintura provoca alteraciones de las propiedades elásticas del retén y del labio invalidando sus propiedades de estanqueidad.



**In case of stocking of gearboxes, fill with adequate oil to prevent rust on internal component by condensation.**

**Nel caso di stoccaggio a magazzino dei riduttori, effettuare il riempimento con apposito lubrificante, per evitare formazioni di ruggine sui componenti interni a seguito di fenomeni di condensa.**

**Werden Getriebe eingelagert, so sind diese zuvor vollständig mit dem vorgeschriebenen Schmiermittel zu befüllen, um Flugrostbildung zu vermeiden. Bei Erstbetriebsnahme ist der Ölstand auf das geforderte Niveau zurückzuführen.**


**En cas de stockage en magasin, remplir les boîtes avec un lubrifiant approprié pour éviter la formation éventuelle de rouille sur les composants internes consecutive au phénomène de condensation.**

**En el caso de almacenamiento durante un largo periodo, efectuar el llenado con el lubricante adecuado, para evitar formación de óxido en los componentes internos debido a fenómenos de condensación.**



**WG13FR**

0,4 Lt.  
SAE90    11,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 3,00</b>	1000	19 15	133 45	
<b>1 : 3,00</b>	540	13 10	170 57	








**Gearbox equipped with an automatic brake system**  
Scatola ad ingranaggi con sistema frenante automatico  
Getriebe mit automatischem Bremsystem  
Boîtier d'engrenages doué d'un système de freinage automatique  
Caja de engranajes con sistema de frenado automático

**WG13**

0,4 Lt.  
SAE90    9,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 2,10</b>	1000	25 19	175 85	



INPUT SHAFT DIN5480  
M1 Z24 MW 10.40±0.02

Other solution are available on request



### WG28FR

0,8 Lt.  
SAE90

15,3


Gear Ratio

RPM Input


Power

Torque

Option



	Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN	OUT	
<b>1 : 3,00</b>	1000	27 21	189	63	
<b>1 : 3,00</b>	540	19 15	247	83	



**Gearbox equipped with an automatic brake system**  
*Scatola ad ingranaggi con sistema frenante automatico*  
*Getriebe mit automatischem Bremsystem*  
*Boîtier d'engrenages doué d'un système de freinage automatique*  
*Caja de engranajes con sistema de frenado automático*

### WG28VFR


Gear Ratio

RPM Input

Power

Torque

Option







	Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN	OUT	
<b>1 : 3,00</b>	1000	27 21	189	63	
<b>1 : 3,00</b>	540	19 15	247	83	

EXTENSION LENGTH  
LUNGHEZZA TRASMISSIONE  
LÄNGE VERLÄNGERUNG  
LONGEUR DE LA TRANSMISSION  
LONGITUD DE TRANSMISIÓN

295 mm.  
400 mm.  
440 mm.  
500 mm.  
520 mm.


615 mm.  
650 mm.  
720 mm.  
780 mm.  
976 mm.



Other solution are available on request


**WG20V**

17,0




Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 2,78</b>	540	15	12	195	70	
<b>1 : 1,90</b>	1000	34	26	238	125	
<b>1 : 1,46</b>	1000	40	30	280	192	
<b>1 : 1,00</b>	2000	45	34	180	180	


EXTENSION LENGTH	295 mm.	615 mm.
LUNGHEZZA TRASMISSIONE	400 mm.	650 mm.
LÄNGE VERLÄNGERUNG	440 mm.	720 mm.
LONGUEUR DE LA TRANSMISSION	500 mm.	780 mm.
LONGITUD DE TRANSMISIÓN	520 mm.	976 mm.

**WG28**0,8 Lt.  
SAE90

13,0





Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 3,00</b>	540	20	15	260	87	
<b>1 : 3,00</b>	1000	27	20	189	63	
<b>1 : 3,00</b>	2000	35	27	140	47	
<b>1 : 2,50</b>	540	24	18	312	125	
<b>1 : 2,50</b>	1000	30	23	210	84	
<b>1 : 2,50</b>	2000	35	27	140	56	




Other solution are available on request

## WG28V




EXTENSION LENGTH	295 mm.	615 mm.
LUNGHEZZA TRASMISSIONE	400 mm.	650 mm.
LÄNGE VERLÄNGERUNG	440 mm.	720 mm.
LONGUEUR DE LA TRANSMISSION	500 mm.	780 mm.
LONGITUD DE TRANSMISIÓN	520 mm.	976 mm.




## WG31

€ 16.0





Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP	kW	IN OUT
<b>1 : 3,00</b>	540	30	22	390 130
<b>1 : 2,50</b>	1000	55	40	385 154
<b>1 : 2,50</b>	540	40	29	520 208
<b>1 : 1,91</b>	1000	60	44	420 220
<b>1 : 1,91</b>	540	45	33	585 306



Other solution are available on request



## WG31V

25,0



Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 3,00</b>	540	30	22	390	130	
<b>1 : 2,50</b>	1000	55	40	385	154	
<b>1 : 2,50</b>	540	40	29	520	208	
<b>1 : 1,91</b>	1000	60	44	420	220	
<b>1 : 1,91</b>	540	45	33	585	306	





EXTENSION LENGTH	400 mm.	780 mm.
LUNGHEZZA TRASMISSIONE	500 mm.	850 mm.
LÄNGE VERLÄNGERUNG	530 mm.	950 mm.
LONGUEUR DE LA TRANSMISSION	615 mm.	1060 mm.
LONGITUD DE TRANSMISIÓN	715 mm.	1200 mm.



## WG37

18,0

Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 3,00</b>	540	35	27	455	152	
<b>1 : 2,50</b>	540	39	30	507	203	
<b>1 : 1,93</b>	1000	58	44	406	194	
<b>1 : 1,93</b>	540	42	32	546	260	




Other solution are available on request

### WG37V



27,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 3,00</b>	540	35 27	455 152	
<b>1 : 2,50</b>	540	39 30	507 203	
<b>1 : 1,93</b>	1000	58 44	406 194	
<b>1 : 1,93</b>	540	42 32	546 260	



EXTENSION LENGTH  
LUNGHEZZA TRASMISSIONE  
LÄNGE VERLÄNGERUNG  
LONGUEUR DE LA TRANSMISSION  
LONGITUD DE TRANSMISIÓN

400 mm.	780 mm.
500 mm.	850 mm.
530 mm.	950 mm.
615 mm.	1060 mm.
715 mm.	1200 mm.



### WG49






0,8 Lt.  
SAE90

19,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 3,00</b>	540	52 39	676 226	
<b>1 : 1,93</b>	1000	78 59	546 283	
<b>1 : 1,93</b>	540	65 49	845 438	
<b>1 : 1,60</b>	1000	79 60	553 346	
<b>1 : 1,50</b>	1000	80 59	560 373	






OVERRUNNING CLUTCH




Other solution are available on request

## WG49P



### GR2 SIDE PUMP

POMPA LATERALE  
 PUMPE (SEITLICH)  
 POMPE LATÉRALE  
 BOMBA LATERAL



## WG49V




30,0



EXTENSION LENGTH  
 LUNGHEZZA TRASMISSIONE  
 LÄNGE VERLÄNGERUNG  
 LONGUEUR DE LA TRANSMISSION  
 LONGITUD DE TRANSMISIÓN

400 mm.	780 mm.
500 mm.	850 mm.
615 mm.	950 mm.
715 mm.	1060 mm.

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 3,00</b>	540	52 39	680 230	
<b>1 : 1,93</b>	1000	78 59	546 283	
<b>1 : 1,93</b>	540	65 49	845 438	
<b>1 : 1,60</b>	1000	79 60	553 346	
<b>1 : 1,50</b>	1000	80 59	560 373	



Other solution are available on request


## WG52

1,3 lt.  
SAE90



21,5



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP	kW	IN OUT
<b>1 : 5,50</b>	540	35	27	455 83
<b>1 : 3,10</b>	540	65	49	845 275
<b>1 : 2,50</b>	540	70	53	910 364
<b>1 : 1,93</b>	540	55	42	715 341
<b>1 : 1,93</b>	1000	85	64	600 310






OVERRUNNING CLUTCH




## WG52V



EXTENSION LENGTH	400 mm.	715 mm.	950 mm.
LUNGHEZZA TRASMISSIONE	430 mm.	780 mm.	1060 mm.
LÄNGE VERLÄNGERUNG	500 mm.	810 mm.	1210 mm.
LONGUEUR DE LA TRANSMISSION	530 mm.	850 mm.	1210 mm.
LONGITUD DE TRANSMISIÓN	615 mm.	900 mm.	



**INPUT AUTOMATIC INVERTER**  
 INVERTITORE D'ENTRATA AUTOMATICO  
 AUTOMATISCHER EINGANGS-INVERTER  
 INVERSEUR AUTOMATIQUE À L'ENTRÉE  
 INVENSOR DE ENTRADA AUTOMATICO




## WG52VP




## WG62

1,5 Lt.  
SAE90  
20,9

Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 3,00</b>	540	68	51	884	295	
<b>1 : 2,50</b>	540	87	65	1131	452	
<b>1 : 1,93</b>	1000	100	75	700	363	
<b>1 : 1,93</b>	540	77	58	1001	519	
<b>1 : 1,60</b>	1000	105	79	1027	460	
<b>1 : 1,60</b>	540	79	60	1027	642	



## WG62P





## WG62V

30,0

EXTENSION LENGTH  
LUNGHEZZA TRASMISSIONE  
LÄNGE VERLÄNGERUNG  
LONGUEUR DE LA TRANSMISSION  
LONGITUD DE TRANSMISIÓN

400 mm.      850 mm.  
500 mm.      950 mm.  
615 mm.      1060 mm.  
715 mm.      1200 mm.  
780 mm.      1350 mm.  
1500 mm.




Other solution are available on request

## WG72

2,2 Lt.  
SAE90  
32,0




Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 3,10</b>	540	78 59	1014 330	
<b>1 : 2,50</b>	540	86 65	1118 448	
<b>1 : 2,30</b>	540	91 68	1183 515	
<b>1 : 2,00</b>	1000	119 89	833 417	
<b>1 : 2,00</b>	540	90 68	1170 585	




## WG721


26,0



**OVERRUNNING CLUTCH**



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 3,10</b>	540	78 59	1014 330	
<b>1 : 2,50</b>	540	86 65	1118 448	
<b>1 : 2,30</b>	540	91 68	1183 515	
<b>1 : 2,00</b>	1000	119 89	833 417	
<b>1 : 2,00</b>	540	90 68	1170 585	




Other solution are available on request

## WG91


30,0



Gear Ratio	RPM Input	Power			Torque IN	Torque OUT	Option
			HP	kW			
<b>1 : 3,00</b>	540	80	60	1040	350		
<b>1 : 2,50</b>	540	90	66	1170	468		
<b>1 : 1,92</b>	1000	120	90	840	438		
<b>1 : 1,66</b>	1000	125	94	875	528		



### OVERRUNNING CLUTCH



## WG91V


55,0




Gear Ratio	RPM Input	Power			Torque IN	Torque OUT	Option
			HP	kW			
<b>1 : 3,00</b>	540	80	60	1040	350		
<b>1 : 2,50</b>	540	90	66	1170	468		
<b>1 : 1,92</b>	1000	120	90	840	438		
<b>1 : 1,66</b>	1000	125	94	875	528		

EXTENSION LENGTH  
LUNGHEZZA TRASMISSIONE  
LÄNGE VERLÄNGERUNG  
LONGEUR DE LA TRANSMISSION  
LONGITUD DE TRANSMISIÓN




780 mm. 1115 mm. 1560 mm.  
915 mm. 1240 mm.  
990 mm. 1364 mm.  
1060 mm. 1400 mm.



Other solution are available on request



**WG116**

Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 3,00</b>	540	125	94	1625	542	
<b>1 : 2,46</b>	540	130	98	1690	687	
<b>1 : 1,92</b>	1000	230	173	1610	839	
<b>1 : 1,92</b>	540	155	117	2015	1050	
<b>1 : 1,60</b>	1000	235	177	1645	1029	

**WG116V**

EXTENSION LENGTH  
LUNGHEZZA TRASMISSIONE  
LÄNGE VERLÄNGERUNG  
LONGUEUR DE LA TRANSMISSION  
LONGITUD DE TRANSMISIÓN

860 mm.  
1060 mm.  
1120 mm.  
1310 mm.  
1360 mm.  
1560 mm.  
1210 mm.



Other solution are available on request

**TMU88**

30,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

Torque

Option

1 : 2,07

1000






100

kW

IN

Nm

OUT

**OVERRUNNING CLUTCH****LOW SIDE****VARIOUS WORKING POSITIONS****TMU98**2,6 Lt.  
SAE90

Gear Ratio

RPM Input

Power

Torque

Option

1 : 2,58

750



100

kW




IN

Nm

OUT

VITI  
ZINCATECOPERTO  
CROMATOM6 N.2+2 FORI  
Ø 114 Filettatura utile: 12mm

TAPPO SCARICO OLIO





Other solution are available on request

### WG70



27,0

Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 1,92</b>	540 1000	58 90	43 66	755 632	393 329	
<b>1 : 1,50</b>	540 1000	82 125	60 93	1067 885	790 656	
<b>1 : 1,35</b>	540 1000	82 126	60 93	1067 885	790 656	
<b>1 : 1,00</b>	540 1000	90 135	66 99	1171 948	1171 948	






### WG105



42,0

Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 1,92</b>	540 1000	70 108	53 81	910 750	480 400	
<b>1 : 1,57</b>	540 1000	91 125	68 94	1180 980	750 630	
<b>1 : 1,35</b>	540 1000	106 161	80 121	1380 1130	1020 840	
<b>1 : 1,00</b>	540 1000	110 170	83 128	1080 1190	1080 1190	







Other solution are available on request

## WG155

60,0





Gear Ratio	RPM Input	Power			Torque IN	Torque OUT	Option
			HP	kW			
<b>1 : 1,93</b>	540	170	128	2210	1145		
<b>1 : 1,93</b>	1000	270	203	1890	980		
<b>1 : 1,53</b>	540	180	135	2340	1529		
<b>1 : 1,53</b>	1000	270	203	1890	1235		
<b>1 : 1,25</b>	540	180	135	2340	1872		
<b>1 : 1,25</b>	1000	280	210	1960	1570		
<b>1 : 1,00</b>	540	175	132	2275	2275		
<b>1 : 1,00</b>	1000	265	199	1855	1855		



## WG155L1

42,0

Gear Ratio	RPM Input	Power			Torque IN	Torque OUT	Option
			HP	kW			
<b>1 : 1,93</b>	1000	190	140	1330	686		
<b>1 : 1,53</b>	1000	205	151	1435	944		







Other solution are available on request

## WG200

100,0



Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 1,53</b>	540	290	218	3770	2464	
<b>1 : 1,53</b>	1000	340	255	2380	1556	
<b>1 : 1,00</b>	540	255	192	3315	3315	
<b>1 : 1,00</b>	1000	390	293	2730	2130	
<b>1 : 1,28</b>	540	255	192	3315	2590	
<b>1 : 1,28</b>	1000	390	293	2730	2139	







## WG202



Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 1,00</b>	1300	450	338	2900	2900	
<b>1 : 1,53</b>	1000	450	338	3150	2050	

GEARBOX AVAILABLE WITH HEAT EXCHANGER  
SCATOLA FORNITA CON SCAMBIATORE DI CALORE  
GETRIEBE LIEFERBAR MIT WÄRMEAUSTAUSCHER



DISPONIBILE AVEC ÉCHANHEUR THERMIQUE  
CAJA DISPONIBLE CON INTERCAMBIADOR DE CALOR



Other solution are available on request


## WG315

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
HP	kW	IN	OUT	
1 : 1,25	1000	365 268	2555 2044	



## WG332








Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
HP	kW	IN	OUT	
1,93 : 1	2000	600 441	2100 4053	



Other solution are available on request


## TSPU490

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 3,00</b>	540	52 38	1100 226	
<b>1,92 : 1</b>	540	30 22	1100 750	








Other solution are available on request

## TSPU62



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 3,00</b>	540	90 66	1170 295	
<b>3,00 : 1</b>	540	90 66	1170 858	



Other solution are available on request

### WG110

35,0

Gear Ratio



RPM Input

Power



HP

kW

Torque



Nm

IN

OUT

Option

1 : 3,00




540

52

39

676

225



### WG110

26,0

Gear Ratio



RPM Input

Power



HP

kW

Torque



Nm

IN

OUT

Option

1 : 3,00




540

52

39

676

225





Other solution are available on request






## K32

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
1,83 : 1	1000	29 21	203 371	








**THROUGH SHAFT**



## WG30

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
1 : 2,78	540	21 16	275 100	




Other solution are available on request

### K33M

1,0 Lt.  
SAE90  
21,0


Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 1,90</b>	1000	65 49	455 239	
<b>1 : 1,90</b>	540	40 30	520 275	



### K38M

1,3 Lt.  
SAE90  
28,0


Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 2,80</b>	540	33 25	429 153	
<b>1 : 2,30</b>	1000	65 49	455 198	
<b>1 : 2,30</b>	540	40 30	520 226	
<b>1 : 2,00</b>	1000	65 49	455 227	
<b>1 : 2,00</b>	540	40 30	520 260	



## K42M




Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 2,18</b>	1000	85 64	595 273	
<b>1 : 2,18</b>	540	43 33	599 256	
<b>1 : 1,66</b>	1000	80 60	560 337	
<b>1 : 1,66</b>	540	50 38	650 391	



## K42MF



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 1,25</b>	540	80 59	1040 832	
<b>1 : 1,25</b>	1000	95 70	665 532	








Other solution are available on request

### K551M

32,0




Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 2,80</b>	1000	100 75	700 250	
<b>1 : 2,80</b>	540	74 53	960 350	



### K70M

MBX15 N.8

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 1,92</b>	1000	100 75	700 364	
<b>1 : 1,92</b>	540	65 49	845 440	
<b>1 : 1,50</b>	1000	115 86	820 547	
<b>1 : 1,50</b>	540	75 57	975 650	






Other solution are available on request

## K761M

35,0




Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 1,91</b>	1000	105 77	735 382	
<b>1 : 1,91</b>	540	70 51	910 475	
<b>1 : 1,53</b>	1000	116 85	812 531	
<b>1 : 1,53</b>	540	77 57	1001 654	
<b>1 : 1,28</b>	1000	122 90	854 667	
<b>1 : 1,28</b>	540	80 59	1040 813	
<b>1 : 1,00</b>	1000	90 68	630 630	



OIL FILLER PLUG G3/8  
 OIL DRAIN PLUG G3/8




## K761MF

35,0






Other solution are available on request

## K762M



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option	
				HP	kW
<b>1:1,91</b>	1000	105	77	735	382
<b>1:1,91</b>	540	70	51	910	475
<b>1:1,53</b>	1000	116	85	812	531
<b>1:1,53</b>	540	77	57	1001	654
<b>1:1,28</b>	1000	122	90	854	667
<b>1:1,28</b>	540	80	59	1040	813
<b>1:1,00</b>	1000	90	68	630	630

## K771M






Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option	
				HP	kW
<b>1:1,91</b>	540	80	59	1040	544
<b>1:1,00</b>	1000	90	66	630	630

Other solution are available on request

### K1251M

60,0



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 1,87</b>	1000	140 105	980 525	
<b>1 : 1,87</b>	540	94 70	1222 654	
<b>1 : 1,50</b>	1000	160 120	1117 744	
<b>1 : 1,50</b>	540	105 76	1352 602	
<b>1 : 1,00</b>	1000	180 135	1260 1260	
<b>1 : 1,00</b>	540	120 90	1556 1556	



### K124M

60,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 1,93</b>	540	125 92	1630 845	
<b>1 : 1,00</b>	1000	165 124	1160 1160	
<b>1 : 1,50</b>	1000	165 124	1160 1155	





Other solution are available on request

### K185M



4,5 Lt.  
SAE90  
80,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT Nm	
<b>1,25 : 1</b>	1000	250 188	1750 2190	
<b>1 : 1,00</b>	1000	270 203	1900 1900	
<b>1 : 1,25</b>	1000	290 218	2030 1624	
<b>1 : 1,93</b>	540	164 124	2150 1120	



### K763M



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT Nm	
<b>1 : 1,92</b>	540	120 90	1560 813	



Other solution are available on request

## K351M












Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1,35 : 1</b>	1000	280 206	1960 2646	
<b>1 : 1,00</b>	1000	330 243	2310 2310	



Other solution are available on request

## K773M

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 2,07</b>	540	125 92	1625 785	
<b>1 : 2,00</b>	540	125 92	1625 785	



Other solution are available on request

**ZG100**

2,6Lt.  
SAE90      36,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

HP

kW

Torque

Nm

Option

2 4 1,30 : 1

1 3 1,00 : 1

1000



140

103

1280


983

983






Other solution are available on request

**ZG200**



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque		Option
			HP	kW	
<b>1,00 : 1</b>	1000	290 213	2030	2030	
<b>2 4 1,35 : 1</b>		230 213			
<b>1 3 1,00 : 1</b>	1000	290 213	2030	2741	2030






Other solution are available on request




## WG165



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP	kW	IN OUT
<b>1 : 2,91</b>	540	150	113	1950 670
<b>1 : 2,50</b>	540	150	113	1950 780
<b>1 : 1,92</b>	540	170	128	2210 1151
<b>1 : 1,68</b>	540	178	134	2314 1378
<b>1 : 1,46</b>	540	175	132	2275 1559
<b>1 : 1,46</b>	1000	268	201	1876 1285
<b>1 : 1,36</b>	1000	240	177	1680 1235
<b>1 : 1,00</b>	1000	260	195	1820 1820




## WG165




Other solution are available on request

### WG106

2,6 Lt.  
SAE90      36,0





Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 1,37</b>	540	120	88	1560	1139	
<b>1 : 1,37</b>	1000	140	103	980	715	
<b>1 : 1,00</b>	540	100	73	1300	1300	
<b>1 : 1,00</b>	1000	120	88	840	840	




### WG269

3,3 Lt.  
SAE90      47,0



Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 1,93</b>	540	110	83	1430	715	
<b>1 : 1,60</b>	540	130	98	1690	1057	
<b>1 : 1,00</b>	1000	120	90	1560	1560	
<b>1 : 1,00</b>	1000	160	120	1120	1120	
<b>1,60 : 1</b>	1000	129	97	903	1445	



Other solution are available on request



**KM199**


28,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 2,53</b>	540	70 51	910 365	
<b>1 : 2,80</b>	540	70 51	910 320	
<b>*1 : 3,00</b>	540	70 51	910 294	
<b>1 : 3,30</b>	540	48 36	624 690	


\*Standard helical teeth bevel gears



OIL FILLING LEVEL BREather PLUG G3/8




**KM199#1LI**




**KM199#2RE**


28,0



OIL FILLING LEVEL BREather PLUG G3/8



**KM199#2RE**



Other solution are available on request


### UN27SV

1,6 Lt.  
SAE90

26,6




Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 1,44</b>	540	50 38	650 451	
<b>1 : 1,00</b>	540	59 44	767 767	
<b>1,46 : 1</b>	1000	60 45	420 613	




### UN60SV

1,1 Lt.  
SAE90

22,7



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 1,00</b>	540	67 50	871 871	
<b>1,92 : 1</b>	1000	70 53	490 941	





## UN110SV

21,0



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT Nm	
<b>1 : 1,00</b>	540	89 60	1040 1040	
<b>1,59 : 1</b>	1000	95 71	665 1060	





## K37M

21,0



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT Nm	
<b>1 : 2,50</b>	540	50 30	650 260	BACK PUMP



Other solution are available on request



### K28M

kg 19,0

Gear Ratio



RPM Input



Power



HP kW

Torque



IN OUT


Option

1 : 2,80

540

33 25

429 155



### WG403VT

kg 20,0

Gear Ratio



RPM Input



Power



HP kW

Torque





IN OUT

1 : 1,93

540

60 45

780 400





Other solution are available on request

## K52MD

26,0



Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 4,00</b>	540	50	38	650	163	BACK PUMP
<b>1 : 3,80</b>	540	50	38	650	190	BACK PUMP
<b>1 : 3,55</b>	540	55	42	715	202	BACK PUMP
<b>1 : 3,10</b>	540	63	48	819	273	BACK PUMP
<b>1 : 1,93</b>	1000	80	60	560	267	BACK PUMP







Other solution are available on request

### K521M

1,2 Lt.  
SAE90  
22,0


Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 4,00</b>	540	50 38	650 163	BACK PUMP
<b>1 : 3,80</b>	540	50 38	650 190	BACK PUMP
<b>1 : 3,55</b>	540	55 42	715 202	BACK PUMP
<b>1 : 3,10</b>	540	63 48	819 273	BACK PUMP
<b>1 : 1,93</b>	1000	80 60	560 267	BACK PUMP



M8 (N°4 fori)  
Foro: 23mm  
Filetto: 20mm

### K52M

27,0





Other solution are available on request

## KM52PP

26,89



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 4,00</b>	540	50 38	650 163	SIDE PUMP BACK PUMP
<b>1 : 3,80</b>	540	50 38	650 190	SIDE PUMP BACK PUMP
<b>1 : 3,55</b>	540	55 42	715 202	SIDE PUMP BACK PUMP
<b>1 : 3,10</b>	540	63 48	819 273	SIDE PUMP BACK PUMP
<b>1 : 1,93</b>	1000	80 60	560 267	SIDE PUMP BACK PUMP






Other solution are available on request

## WG27

20,0








Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque
		HP kW	IN OUT Nm
<b>1 : 1,90</b>	540	50 38	650 342
<b>1 : 1,60</b>	540	55 42	715 446
<b>1 : 1,33</b>	540	57 43	760 570
<b>1 : 1,20</b>	540	60 45	780 650
<b>1 : 1,00</b>	540	60 45	780 780
<b>1,20 : 1</b>	1000	70 53	490 588
<b>1,33 : 1</b>	1000	63 48	440 590
<b>1,60 : 1</b>	1000	55 42	385 616
<b>1,90 : 1</b>	1000	50 38	350 665



## WG27

20,0






Other solution are available on request

## WG60

22,0




Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 1,00</b>	540	67 50	871 871	 
<b>1 : 1,00</b>	1000	100 75	700 700	



## KM37HW

21,5

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 3,00</b>	540	35 27	455 152	
<b>1 : 2,50</b>	540	45 34	585 234	
<b>1 : 1,93</b>	540	42 32	546 260	




Other solution are available on request

### KM51HW



1,5 Lt.  
SAE90  
28,8

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT Nm	
<b>1 : 2,80</b>	540	65 49	845 300	
<b>1 : 2,30</b>	540	80 60	1040 452	



### K62M

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT Nm	
<b>1 : 3,00</b>	540	68 51	884 295	
<b>1 : 1,60</b>	1000	105 79	735 460	



Other solution are available on request



### WG403FF

1, Lt.  
SAE90

20,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

HP

kW

Torque

IN

TNm

OUT

Option


3,00 : 1

540

28

21

364 1092



### WG403F

23,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

HP

kW

Torque

IN

TNm

Option


3,00 : 1

540

28

21

365 1100




Other solution are available on request





**WG52F**

1,5 Lt.  
SAE90

28,0



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
HP	kW	IN	OUT	
<b>3,10 : 1</b>	540	36	27	468 1450





**WG72F**

2,2 Lt.  
SAE90

35,0



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
HP	kW	IN	OUT	
<b>4,10 : 1</b>	540	28	21	364 1492
<b>3,10 : 1</b>	540	43	33	560 1740





Other solution are available on request

**WG116F**




42,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT Nm	
<b>4,85 : 1</b>	540	34 26	442 2143	
<b>3,00 : 1</b>	540	60 45	780 2340	
<b>4,14 : 1</b>	540	45 34	585 2420	



**WGFH116**





55,0



Other solution are available on request

## WG116FID

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>4,85 : 1</b>	540	34 26	442 2143	
<b>3,00 : 1</b>	540	60 45	780 2340	
<b>4,14 : 1</b>	540	45 34	585 2420	



Other solution are available on request

# Manure Spreaders

## Spandiletame Stalldüngstreuer · Épandeurs de fumier Esparcidores de estiercol



### OMG19

Input Hollow Shaft	Key	Output Through Hollow Shaft	Key
$\varnothing 25$	8	$\varnothing 30$	8
		$\varnothing 35$	10

DIN 9611 1"3/8 Z6

13,0

Gear Ratio



RPM Input



Power



Torque



Option

3,10 : 1




400

20

15

325

1000



### OMG20

Input Hollow Shaft	Key	Output Through Hollow Shaft	Key
$\varnothing 25$	8	$\varnothing 30$	8
		$\varnothing 35$	10

DIN 9611 1"3/8 Z6

Input Hollow Shaft	Key	Output Through Hollow Shaft	Key
$\varnothing 32$	10	$\varnothing 30$	8
		$\varnothing 35$	10

DIN 9611 1"3/8 Z6

14,0

Gear Ratio



RPM Input



Power



Torque



Option

3,10 : 1



400

20

15

325

1000



Other solution are available on request

## OMG25

18,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

HP

kW

Torque

Nm

IN

OUT

Option

4,10 : 1


400

20


15

300

1230



OUTPUT HOLLOW THROUGH SHAFT  
CONNECTION HYDRAULIC MOTOR FLANGE SAE A



## OMG28

1,7 Lt.  
SAE90

17,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

HP

kW

Torque

Nm

IN

OUT

Option

8,36 : 1

400


25

19

325

2730

Input Hollow Shaft	Key	Output Through Hollow Shaft	Key
Ø25	8	Ø35	10
		Ø40	12



Other solution are available on request

## OMG29

18,0

Gear Ratio



RPM Input

Power



HP

kW

Torque



IN

OUT

Option

8,36 : 1


400

18

13


240

2000



INPUT FLANGE SAE A

Input Hollow Shaft	Key	Output Through Hollow Shaft	Key
Ø25	8	Ø35	10



## OMG30

6,86 : 1

400


30

22


420

2880

Option



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
6,86 : 1	400	30	22	420 2880



Other solution are available on request

**OMG38**

28,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

Torque

Option

16,50 : 1

400

HP

kW

IN

OUT

200

3100

Ø35


10

Ø40




12

Ø45

12



Input Hollow Shaft	Key	Output Through Hollow Shaft	Key
Ø25	8	Ø40	12
		Ø45	12



**OMG40**

44,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

Torque

Option

35,2 : 1

400

HP

kW

IN

OUT

135

4700

Ø45


12

Ø50




14

Ø55

16



Input Hollow Shaft	Key	Output Through Hollow Shaft	Key
Ø25	8	Ø45	12
		Ø50	14
		Ø55	16




Other solution are available on request

## OMG50



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>43,6 : 1</b>	400	9,5 7	133 5700	

Input Hollow Shaft	Key	Output Through Hollow Shaft	Key
Ø25	8	Ø50	14
		Ø55	16
		Ø60	18




## OMG80



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>31,7 : 1</b>	400	22 16	308 9700	

Input Hollow Shaft	Key	Output Through Hollow Shaft	Key
Ø25	8	Ø55	16
		Ø60	18
		Ø65	18
Ø32	10	Ø55	16
		Ø60	18
		Ø65	18



Other solution are available on request

**DS105**

4,8 Lt.  
SAE90

140,0

Gear Ratio

RPM Input

Power





Torque

IN


OUT

Option

1,21 : 1	540	115	87	1495	1810
2,13 : 1	1000	130	96	910	1938
2,32 : 1	1000	145	107	1015	2350



**INPUT  
SHAFT DIN 9611 1"3/4 Z6**



Other solution are available on request

**DS160**

226,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

HP

kW

Torque

IN

OUT

2,64 : 1

1000


206

155

1450

3830


Option





M24 depth 40 n.4+n.4

1000

500



DIN9611 1"3/4 Z6



M20 depth 25 n.2 +n.2

M16 n.4

DIN5482 65x60 Z30 n.2

OIL LEVEL PLUG

OIL LEVEL PLUG

OIL LEVEL PLUG

M20 depth 25 n.2

A INPUT

130 NIPPLE n.2

OIL DRAIN PLUG

85

85

Other solution are available on request

**DS180**

220,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

HP

kW

Torque

IN

Option

2,64 : 1





1000

210

158

1470






3980



Other solution are available on request

**DS125**

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque		Option
			HP	kW	
<b>2 1,93 : 1</b>	1000	190	140	1300	2000
<b>4 3,73 : 1</b>	1000	190	140	1300	1950



Other solution are available on request

**E501SX**

5,0 Lt.  
SAE90

135,0

Gear Ratio







RPM Input

Power

Torque

Option

1,99 : 1	540	100	75	1330	2646
2,97 : 1	1000	150	113	1050	3118




Other solution are available on request









## E501DX

5,0 Lt.  
SAE90

135,0






Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1,99 : 1</b>	540	100 75	1330 2646	
<b>2,97 : 1</b>	1000	150 113	1050 3118	





**E850DX**

4,1 Lt.  
SAE90    104,0







Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT	
<b>2,90 : 1</b>	1000	160 120	1400 4060	
<b>*2,90 : 1</b>	1000	200 150	1750 5075	

**\*Helicoidal bevel gears**

DETtaglio C SCALA 2 : 7



DETtaglio F SCALA 1 : 5



TAPPO SCARICO OLIO

**E850SX**
 4,1 Lt.  
SAE90

104,0

Gear Ratio

Power

HP

kW

IN

OUT

Torque

Option

**2,90 : 1**

1000

160

120

1400

4060

**\*2,90 : 1**






1000

200

150

1750

5075



**\*Helicoidal bevel gears**

Other solution are available on request

**WG105**



42,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1,00 : 1</b>	540	120 90	1560 1560	
<b>1,46 : 1</b>	1000	110 83	770 1142	
<b>1,86 : 1</b>	1000	78 59	546 1020	

**RE160**

100,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1,00 : 1</b>	1000	270 203	1900 1900	
<b>1,25 : 1</b>	1000	270 203	1900 2350	
<b>1,50 : 1</b>	1000	270 203	1900 2850	
<b>1 : 1,25</b>	1000	270 203	1900 1550	
<b>1 : 1,50</b>	1000	270 203	1900 1250	


AVAILABLE ON REQUEST  
THROUGH SHAFT DIN9611 1 3/8 ZGAVAILABLE ON REQUEST  
OVERRUNNING CLUTCHAVAILABLE ON REQUEST  
OVERRUNNING CLUTCH

Other solution are available on request


**RE200**

100,0


Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1,00 : 1</b>	1000	390	292	2750	2750	
<b>1,25 : 1</b>	1000	390	292	2750	3450	
<b>1,50 : 1</b>	1000	390	292	2750	4150	
<b>1 : 1,25</b>	1000	390	292	2750	2200	
<b>1 : 1,50</b>	1000	390	292	2750	1850	



**AVAILABLE ON REQUEST  
THROUGH SHAFT DIN 9611 1 3/8 Z 6**



**AVAILABLE ON REQUEST  
OUTPUT AND INPUT  
THROUGH SHAFT 2 1/4 Z 22**



Other solutions are available on request



## RF40


0,8 Lt.  
SAE90



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1,83 : 1</b>	540	70 52	900 1650	

EXTENSION LENGTH  
LUNGHEZZA TRASMISSIONE  
LÄNGE VERLÄNGERUNG  
LONGEUR DE LA TRANSMISSION  
LONGITUD DE TRANSMISIÓN


600 mm. 900 mm.  
700 mm. 1000 mm.  
800 mm.



## RF440

2,0 Lt.  
SAE90


34,0



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>2,28 : 1</b>	540	70 52	900 2052	
<b>2,03 : 1</b>	540	70 52	900 1830	
<b>1,62 : 1</b>	540	70 52	900 1460	
<b>1,46 : 1</b>	540	70 52	900 1315	



EXTENSION LENGTH  
LUNGHEZZA TRASMISSIONE  
LÄNGE VERLÄNGERUNG  
LONGEUR DE LA TRANSMISSION  
LONGITUD DE TRANSMISIÓN

600 mm. 900 mm.  
700 mm. 1000 mm.  
800 mm.



Other solution are available on request

## RF550





Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP	kW	IN
				OUT
<b>1,57 : 1</b>	540	110	81	1430 2250
<b>1,74 : 1</b>	540	110	81	1430 2490
<b>2,96 : 1</b>	1000	110	81	770 2280
<b>2,67 : 1</b>	1000	110	81	770 2060

**Gearbox available with double rotation**  
 Scatola disponibile con doppio senso di rotazione (A2-A4)  
 Getriebe mit Doppelter Drehrichtung (durch Position Wechsel vom Zahnräder)  
 Boîtier d'engrenages disponible avec double sens de rotation  
 Caja de engranajes con doble sentido de giro

**EXTENSION LENGTH**  
 LUNGHEZZA TRASMISSIONE  
 LÄNGE VERLÄNGERUNG  
 LONGUEUR DE LA TRANSMISSION  
 LONGITUD DE TRANSMISIÓN

**1100 mm. 1350 mm.**  
**1150 mm. 1500 mm.**  
**1250 mm.**



SCANALATO 46x54 UNI 221



TAPPO LIVELLO + CARICO OLIO

B

Other solution are available on request


## R1652T

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1,68 : 1</b>	540	145 109	1880 3158	
<b>1,93 : 1</b>	540	115 87	1495 2886	



Other solution are available on request

**RT315**




Gear Ratio	RPM Input	Power			Torque IN	Torque OUT	Option
			HP	kW			
<b>2,54 : 1</b>	1000	275	202	1925	4890		
<b>1,94 : 1</b>	1000	330	243	2320	4500		
<b>1,53 : 1</b>	540	240	176	3120	4780		

EXTENSION LENGTH  
 LUNGHEZZA TRASMISSIONE  
 LÄNGE VERLÄNGERUNG  
 LONGUEUR DE LA TRANSMISSION  
 LONGITUD DE TRANSMISIÓN

981 mm.  
 1640 mm.  
 1860 mm.

1550 mm.  
 1750 mm.






**AVAILABLE ON REQUEST  
 OUTPUT AND INPUT  
 THROUGH SHAFT 2"1/4 Z22**

Other solution are available on request


**WG315**

120,0



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>2,54 : 1</b>	1000	275 202	1925 4890	
<b>1,94 : 1</b>	1000	330 243	2320 4500	
<b>1,53 : 1</b>	540	240 176	3120 4780	



**M16 x30 n.4+n.4**



**AVAILABLE ON REQUEST  
OUTPUT AND INPUT  
THROUGH SHAFT 2"1/4 Z22**



**OIL DRAIN PLUG G1/2**

Other solution are available on request

### UN19SV

0,3 Lt.  
SAE90

7,7

Gear Ratio



RPM Input



Power



Torque



Option

**1,50 : 1**



540

15

12

195

293



### WG20SV

0,6 Lt.  
SAE90

12,0

Gear Ratio



RPM Input



Power



Torque



Option

**1,46 : 1**

540

20

15

260

379

**1,90 : 1**


540

19

14

247


469




Other solution are available on request

### WG32SV

1,0 Lt.  
SAE90      16,5 kg



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT Nm	
<b>1,00 : 1</b>	540	40 30	520 520	
<b>1,46 : 1</b>	540	27 21	351 512	
<b>1,92 : 1</b>	540	19 15	247 474	




### WG105SV

1,7 Lt.  
SAE90      30,0 kg



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT Nm	
<b>1,00 : 1</b>	540	120 90	1560 1560	
<b>1,00 : 1</b>	1000	180 135	1260 1260	





Other solution are available on request

## UN110SV

kg 21,0



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1,59 : 1</b>	540	58 44	754 1198	
<b>1,91 : 1</b>	540	49 37	635 1226	
<b>3,00 : 1</b>	1000	52 39	364 1092	





## WG116SV

kg 34,0



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1,68 : 1</b>	540	105 79	1365 2293	4
<b>1,92 : 1</b>	540	94 71	1222 2358	4
<b>3,00 : 1</b>	1000	80 60	560 1680	4
<b>4,85 : 1</b>	1000	45 34	315 1527	4








Other solution are available on request



**SG35**

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 4,36</b>	540	33	24	429
				98

**Speed change lever mechanism**  
Meccanismo leva-cambio  
Schalthebelmechanismus  
Mécanisme levier de changement de vitesse  
Mecanismo palanca de cambio




Other solution are available on request

## SG46/1

0,7 Lt.  
SAE90




Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 4,50</b>	540	35	27	455	101	52° 90°
<b>1 : 3,12</b>		40	30	520	166	52° 90°
<b>1 : 5,00</b>	540	30	23	390	78	52° 90°
<b>1 : 4,00</b>		38	29	494	123	52° 90°
<b>1 : 5,50</b>	540	30	23	390	78	52° 90°
<b>1 : 4,00</b>		38	29	494	123	52° 90°
<b>1 : 4,50</b>	540	35	27	455	101	52° 90°
<b>1 : 3,57</b>		40	30	520	145	52° 90°






## SG46/2

1,3 Lt.  
SAE90



**52°** Speed change lever mechanism  
**90°** Meccanismo leva-cambio  
Schalthebelmechanismus  
Mécanisme levier de changement de vitesse  
Mecanismo palanca de cambio

Gearbox with round gears so to obtain a better mesh engagement.  
Scatola ad ingranaggi con ingranaggi arrotondati per un migliore ingranaggio.  
Getriebe mit abgerundeten Zahnrädern zum besseren Zahneingriff.  
Boîtier d'engrenages avec engrenages arrondis pour obtenir un engrenage meilleur.  
Cajas de engranajes con engranajes redondados para mejor engranaje.




Other solution are available on request

## SG53/1




1,3 Lt.  
SAE90

28,0



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque
		HP kW	IN OUT Nm
<b>1 : 5,00</b>	540	40 30	520 104
<b>1 : 3,46</b>		45 34	585 169
<b>1 : 5,25</b>	540	40 30	520 99
<b>1 : 4,15</b>		45 34	585 141
<b>1 : 5,00</b>	540	40 30	520 100
<b>1 : 4,10</b>		45 34	585 170
<b>1 : 5,25</b>	540	40 30	520 100
<b>1 : 3,46</b>		45 34	585 170


Option






## SG55/1

1,2 Lt.  
SAE90

24,0



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque
		HP kW	IN OUT Nm
<b>1 : 5,00</b>	540	45 34	585 117
<b>1 : 3,66</b>		50 38	650 177
<b>1 : 4,45</b>	540	45 34	585 131
<b>1 : 3,66</b>		50 38	650 177
<b>1 : 5,00</b>	540	45 34	585 117
<b>1 : 3,94</b>		50 38	650 165
<b>1 : 6,45</b>	540	35 27	455 70
<b>1 : 4,45</b>		45 34	585 131



Other solution are available on request

## SG65/1


1,5 Lt.  
SAE90

39,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 4,53</b>	540	65 49	845 186	
<b>1 : 3,43</b>		67 51	871 254	
<b>1 : 5,54</b>	540	65 49	845 152	
<b>1 : 5,00</b>		65 49	845 169	



**Speed change lever mechanism**  
Mecanismo leva-cambio  
Schaltthebelmechanismus  
Mécanisme levier de changement de vitesse  
Mecanismo palanca de cambio




## SG65/3

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 7,00</b>	540	50 38	648 93	
<b>1 : 7,50</b>		50 38	648 87	



DETtaglio A  
SCALA 2 : 3,5






Other solution are available on request






## SG70/2

1,8 Lt.  
SAE90      45,5

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque
		HP kW	IN OUT
<b>1 : 7,45</b>	540	45 34	585 78
<b>1 : 6,83</b>		52 39	676 99
<b>1 : 4,53</b>	540	70 53	910 201
<b>1 : 3,56</b>		70 53	910 255
<b>1 : 3,93</b>	540	70 53	910 231
<b>1 : 3,56</b>		70 53	910 255
<b>1 : 4,91</b>	540	69 52	897 182
<b>1 : 4,14</b>		70 53	910 220



## SG70





Other solution are available on request


## SG48




Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT Nm	
<b>1: 3,50</b>	540	57 42	741 213	
<b>1: 4,50</b>		57 42	741 165	



## SG80



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN	OUT
<b>1: 7,00</b>	540	70 52	910	130
<b>1: 7,50</b>				121
<b>1: 3,00</b>	540	95 70	1235	412
<b>1: 4,00</b>				309
<b>1: 4,00</b>	540	95 70	1235	309
<b>1: 5,00</b>				247




Other solution are available on request



### M40

kg 14,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm	OUT Nm
<b>1 : 3,00</b>	1000	50 38	350	116
<b>1 : 5,00</b>	540	35 26	464	91
<b>1 : 7,00</b>	540	35 26	464	66




### WG29

0,9 Lt.  
SAE90

kg 20,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm	OUT Nm
<b>1 : 6,17</b>	540	17 13	221	37







Other solution are available on request

## M102

2,5 Lt.  
SAE90      41,3





Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT	
<b>1 : 9,18</b>	540	45 34	585 64	
<b>1 : 8,00</b>	540	55 42	715 89	
<b>1 : 6,00</b>	540	62 47	806 134	
<b>1 : 3,80</b>	540	78 58	1020 270	
<b>1 : 3,00</b>	540	80 60	1060 350	



## M202

59,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT	
<b>1 : 2,00</b>	540	160 120	2080 1040	
<b>2,00 : 1</b>	540	100 75	1300 2600	
<b>2,00 : 1</b>	1000	160 117	2080 4160	



Other solution are available on request

**WG33**

30,0

Gear Ratio



RPM Input



Power



Torque



Option

**4,16 : 1**


540

HP  
kW

IN

520  
2200

OUT




Other solution are available on request




## WG91

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>2,07 : 1</b>	540	70 545	910 1884	
<b>2,07 : 1</b>	1000	95 698	665 1377	



## WG52

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1,93 : 1</b>	540	37 28	481 1010	



Other solution are available on request





### WG116SV

2,5 Lt.  
SAE90

34,0



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT	
<b>4,14 : 1</b>	540	48 36	625 2600	
<b>4,85 : 1</b>	540	34 26	442 2143	
<b>6,10 : 1</b>	1000	40 30	280 1708	



### UN165SV

60,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT	
<b>4,13 : 1</b>	540	68 50	885 3620	
<b>4,87 : 1</b>	540	58 43	754 3657	
<b>6,10 : 1</b>	1000	45 34	315 1920	





Other solution are available on request

**UN820SV**





60,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
HP	kW	IN	OUT	
<b>8,10 : 1</b>	1000	95 72	665 5500	

**KA**

95,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
HP	kW	IN	OUT	
<b>10,8 : 1</b>	1000	140 105	980 10600	
<b>12,5 : 1</b>	1000	105 79	735 9180	
<b>15,1 : 1</b>	1000	90 68	630 9400	



Other solution are available on request

**M50**

20,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

Torque

Nm

Option

1,00 : 1

540

HP

kW

IN

OUT

1,93 : 1





1000

72

54

500

965

**M51**

21,0

OIL BREATHER PLUG G3/8

DIN 9611 1 3/8 Z6





OIL FILLING PLUG G3/8

DIN 9611 1 3/8 Z6

OIL LEVEL PLUG G3/8

DIN 9611 1 3/8 Z6

OIL DRAIN PLUG G3/8








Other solution are available on request

## M51TH







21,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1,00 : 1</b>	540	93 70	1200 1200	
<b>1,93 : 1</b>	1000	72 54	500 965	



## M61

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 1,00</b>	1000	180 132	1260 1260	



Other solution are available on request



### G302S

5,6 Lt.  
SAE90

63,0

Gear Ratio

RPM Input




Power

Torque

Option

IN OUT

1,00 : 1	540	80	60	1040	1040
1,40 : 1				1456	
1,00 : 1	540	80	60	1040	1040
1,92 : 1				2000	



Other solution are available on request




**G303S**

70,0




Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque		Option
			HP	kW	
C 1:1,47					700
B 1:1	540	160 118	2080	1040	
B 1,92:1				2000	
C 1:1,47				870	
B 1:1	540	195 143	2535	1040	
B 1,60:1				2000	

**OVERRUNNING CLUTCH**




**G303S - EASY**

78,0




**HYDRAULIC ACTUATORS**



Other solution are available on request




### G304S

6,5 Lt.  
SAE90      78,0



Gear Ratio      RPM Input      Power      Torque      Option

	Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	IN	OUT	Option
C	1:1,47				700		
B	1:1	540	160	118	2080	1040	
B	1,92:1				2000		
C	1:1,47				870		
B	1:1	540	195	143	2535	1040	
B	1,60:1				2000		



### G305S

6,5 Lt.  
SAE90      78,0





Gear Ratio      RPM Input      Power      Torque      Option

Vista dettagliata "A"



DETTAGLIO A  
SCALA 2:5



Other solution are available on request

**G306S**

6,5 Lt.  
SAE90

78,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

Torque

IN

OUT

Option

C 1:1,47

HP

kW

700

B 1:1

540

118

2080

1040

B 1,92:1

2000

C 1:1,47

870

B 1:1

540

143

2535

1040

B 1,60:1

2000



A

B

C

A





B

C



147.5  
(1° posiz. 281 r.p.m.)


94.5  
(2° posiz. 540 r.p.m.)





Other solution are available on request

## G502SEASY


85,0



**ACTUATOR AO-01/M**  
**MAX THRUST LOAD 650N**  
**SPEED 8mm/s**  
**VOLTAGE 24 Volt**



Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
1,00 : 1	540	110	83	1430	1430	
1,30 : 1		105	79	1365	1774	
1,00 : 1	1000	220	165	1540	1540	
1,30 : 1		230	165	1540	2010	
1,00 : 1	540	110	83	1430	1430	
1,80 : 1		90	68	1170	2160	
1,00 : 1	1000	220	165	1540	1540	
1,80 : 1		200	150	1400	2520	
1,00 : 1	540	110	83	1430	1430	
1,50 : 1		100	75	1300	2008	
1,80 : 1	1000	170	128	1190	2150	
1,70 : 1		150	113	1050	2835	
1,00 : 1	1000	110	83	1430	1430	
1,17 : 1		110	83	1430	1673	
1,80 : 1	540	110	83	1430	2580	
2,30 : 1		110	83	1430	3300	
1,80 : 1	1000	170	128	1190	2150	
3,20 : 1		150	113	1050	3360	



Ref. page  
 Vedi pagina  
 Siehe Seite  
 Réf. page  
 Ref. página

98

We can have different versions of this model

In questo modello di scatola ad ingranaggi si possono avere diverse versioni


On peut avoir différentes versions du modèle

Dieser Getriebetyp ist in verschiedenen Versionen lieferbar



Este modelo de caja de engranajes está disponible en diferentes versiones



**EASY SHIFT**



**OPERATING ONLY WITH FLEXIBLE CABLE REMOTE WITH LOCK**



Other solution are available on request

**G502S**

85,0

Gear Ratio

RPM Input

Power













Torque

Option

Ref. page  
Vedi pagina

Sighe seite  
Réf. page  
Ref. página

95





Other solution are available on request

**G602S**

100,0



Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1,00 : 1</b>	1000	290	218	2030	2640	
<b>1,30 : 1</b>	1000	260	195	1820	3280	
<b>1,00 : 1</b>	1000	240	180	1680	3024	
<b>1,80 : 1</b>	1000	240	180	1680	4536	
<b>2,70 : 1</b>	1000	240	180	1680	3864	
<b>1,80 : 1</b>	1000	240	180	1680	3024	
<b>3,20 : 1</b>	1000	240	180	1680	5376	




Other solution are available on request

## G602S






100,0 kg



Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
1,00 : 1	1000	290	218	2030	2030	
1,30 : 1				2640		
1,00 : 1	1000	260	195	1820		
1,80 : 1				3280		
1,80 : 1	1000	240	180	1680	3024	
2,70 : 1				4536		
1,80 : 1	1000	240	180	1680	3024	
2,30 : 1				3864		
1,80 : 1	1000	240	180	1680	3024	
3,20 : 1				5376		



**G602S#2**



We can have different versions of this model

In questo modello di scatola ad ingranaggi si possono avere diverse versioni

On peut avoir différentes versions du modèle

Dieser Getriebetyp ist in verschiedenen Versionen lieferbar

Este modelo de caja de engranajes está disponible en diferentes versiones

**1**

Without pump connection  
 Senza attacco pompa  
 Sans attelage pour pompe  
 Ohne Pumpenanchluss  
 Sin acoplamiento para bomba

**2**

With a 3 hole pump connection for a cast iron pump (In this case the gearbox is equipped with an adapting bush)  
 Con attacco pompa a 3 fori per pompa in ghisa (In questo caso è fornita anche di boccola adattatrice)  
 Avec attelage pour pompe à 3 trous pour pompe in fonte (Dans ce cas le boîtier est doué d'une bague adaptative)  
 Mit Pumpenanchluss mit 3 Bohrungen für Gusseisenpumpen (In diesem Fall wird auch die Anpassungsbüchse mitgeliefert)  
 Con acoplamiento para bomba de 3 orificios, para bomba de hierro fundido (En este caso se suministra con casquillo adaptador)

**3**

With pump connection for an aluminium pump (group 2)  
 Con attacco pompa per pompa in alluminio del gruppo 2  
 Avec attelage pour pompe pour pompe en aluminium (groupe 2)  
 Mit Pumpenanchluss für Aluminiumpumpen Gruppe 2  
 Con acoplamiento para bomba de aluminio del grupo 2




**4**

With pump connection for an aluminium pump (group 3)  
 Con attacco pompa per pompa in alluminio del gruppo 3  
 Avec attelage pour pompe pour pompe en aluminium (groupe 3)  
 Mit Pumpenanchluss für Aluminiumpumpen Gruppe 3  
 Con acoplamiento para bomba de aluminio del grupo 3

Other solution are available on request

**PW850**



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>16,5 : 1</b>	540	50 37	650 10725	
<b>13,35 : 1</b>	540	55 40	715 9545	



**PW1050**

9,0 Lt.  
SAE90 193,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>13,35 : 1</b>	540	70 53	910 12148	
<b>16,50 : 1</b>	540	65 48	845 13942	






Other solution are available on request

**PW1150**

9,0 Lt.  
SAE90

193,0





Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>13,35 : 1</b>	540	70 53	910 12148	
<b>16,50 : 1</b>	540	65 48	845 13942	



**PW1650**


235,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>18,50 : 1</b>	540	80 60	1040 19240	
<b>21,00 : 1</b>	540	70 53	910 19110	
<b>14,00 : 1</b>	540	95 71	1235 17290	
<b>16,00 : 1</b>	540	70 53	910 15015	




Other solution are available on request

**PW1650**





INPUT SHAFT DIN 9611  
 T 3/4 Z20

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>18,30 : 1</b>	540	98 75	1280 23400	
<b>24,70 : 1</b>	1000	130 96	910 22500	
<b>30,00 : 1</b>	540	70 53	910 27500	





**PW1650**



Other solution are available on request



**PW1550**

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>18,50 : 1</b>	540	80 60	1040 19240	
<b>21,00 : 1</b>	540	70 53	910 19110	
<b>14,00 : 1</b>	540	95 71	1235 17290	
<b>16,00 : 1</b>	540	70 53	910 15015	



**PW1550**


Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>18,30 : 1</b>	540	98 75	1280 23400	
<b>24,70 : 1</b>	1000	130 96	910 22500	
<b>30,00 : 1</b>	540	70 53	910 27500	



Other solution are available on request



## PW1800

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>24,70 : 1</b>	1000	150 113	1050 26000	



## PW0552






Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>8,67 : 1</b>	540	48 35	624 5430	



Other solution are available on request

**PWI652**

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
HP	kW	IN	OUT	
<b>28,3 : 1</b>	850	40 29	311 8800	





Other solution are available on request




### GG27

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm	OUT Nm
1 : 1,00	540	59 44	767	767



### GG110



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm	OUT Nm
1 : 1,00	540	65 49	845	845





Other solution are available on request

**GG105**

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 1,60</b>	1000	150 110	1050 656	

**GG106**




Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
HP	kW	IN	OUT	
<b>1,00 : 1</b>	1000	140 103	980 980	
<b>1 : 1,37</b>	1000	140 103	980 715	



Other solution are available on request

## RFT100

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 1,00</b>	540	85 63	1105 1105	



Other solution are available on request



**WG35**

1,2 Lt.  
SAE90      27,0





Gear Ratio  
RPM Input

Power  
HP kW

Torque  
IN OUT

Option

<b>3,86 : 1</b>	540	30	23	390	1505
<b>5,50 : 1</b>	540	15	12	195	1073




Other solution are available on request



## BM115G

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
8,00 : 1	400	60 45	850 6800	
16,50 : 1	400	90 68	1300 21500	



8,00 : 1

16,50 : 1

400

400

60 45

90 68


850

6800

986 - 1116 - 1286 - 1406 - 1586

700 - 830 - 1000 - 1120 - 1300

LUNGHEZZE DISPONIBILI



## BM72G

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
10,8 : 1	540	70 53	910 9828	
15,0 : 1	540	50 38	650 9750	

7,3 Lt.  
SAE90

126,2

10,8 : 1

15,0 : 1

540




540

70 53


50 38

910 9828

650 9750



INT. FORI Ø 240.0



Other solution are available on request

**BM53G**

80,0

Gear Ratio



RPM Input

Power



HP

kW

Torque



IN

OUT

7,75 : 1

540








40

30

520

4030

Option



Other solution are available on request

**BM721G**

80,0

Gear Ratio



RPM Input

Power



HP

kW

Torque



IN

OUT

Option



10,8 : 1

540

70

53

910 9828

**BM122G**7,3 Lt.  
SAE90

186,0

Gear Ratio



RPM Input

Power



HP

kW

Torque



IN

OUT

Option




17,5 : 1

540

60

45


780 13650





Other solution are available on request



### GR27





Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
1 : 1,00	540	59 44	767 767	



### GR106



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
1 : 1,00	540	100 73	1300 1300	





Other solution are available on request

### G302/1




Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
1,94 : 1	540	80 60	1040 2000	



### G404



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
1,80 : 1	1000	204 150	1428 2570	







**POTENZA MAX 180 kW**

Other solution are available on request

## WG215

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1,90 : 1</b>	540	250 184	3250 6175	
<b>2,90 : 1</b>	540	186 137	2418 7013	
<b>3,54 : 1</b>	540	125 92	1625 5753	
<b>4,10 : 1</b>	540	115 87	1500 6150	







## FN115

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>D 1,00 : 1</b>	540	105 77	1365	
<b>B 3,00 : 1</b>			4095	



D





OIL LEVEL PLUG G1/2 OIL DRAIN PLUG G1/2

Other solution are available on request

## FN150



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
D 1:1,00	540	170 125	2210 2210	
B 3,00 : 1			6630	
D 1,88 : 1	1000	170 125	2190 2190	
B 5,52 : 1			6570	






### WG20

0,6 Lt.  
SAE90      12,1



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT	
<b>1 : 2,78</b>	540	15 12	195 70	
<b>1 : 1,90</b>	540	23 18	299 157	
<b>1 : 1,46</b>	540	29 22	377 258	
<b>*1 : 1,00</b>	540	39 30	507 507	
<b>1 : 1,00</b>	540	30 23	390 390	

#### \*Helicoidal bevel gears





### WG20P

12,5



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT	
<b>1 : 2,78</b>	540	16 12	210 75	






Other solution are available on request

### WG30

18,0




Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 2,78</b>	540	21 16	275 100	
<b>1 : 1,82</b>	540	34 26	442 243	
<b>1 : 1,46</b>	540	38 29	494 338	
<b>1 : 1,35</b>	540	40 30	520 422	
<b>1 : 1,00</b>	540	46 35	598 598	



### WG52P

22,0

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 5,50</b>	540	35 27	455 83	
<b>1 : 3,10</b>	540	60 45	790 264	



Other solution are available on request

## WG155P

80,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

Torque

Nm

Option

A B 1 : 1,00

D 1 : 2,00

1000

HP

kW






IN

OUT

1756 1756


40 29

280 140



DETtaglio A  
Scala 1 : 1,5

GR2  
BACK  
PUMP



Other solution are available on request

## WG116

37,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

T<sub>Nm</sub>

Torque

Option

1: 3,10

540

128

96



1660

535

OIL FILLING PLUG G3/8  
BREather PLUG G3/8

A


B



DIN 9611 1" 3/8 Z6

DIN 9611 1" 3/8 Z6

OIL LEVEL PLUG G3/8



## SG70/4

50,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

T<sub>Nm</sub>

Torque

Option

3,93 : 1




3,00 : 1

2000

65

49

260

1040  
780PROFilo SCANALATO  
1 3/8 ZS-1 DIN 9611  
13 N.4 FORI  
TAPPO SCARICO OLIO  
M6 N.2 FORI

Other solution are available on request

## WG80

1,3 Lt.  
SAE90

39,0  
kg

Gear Ratio



RPM Input



Power



Torque



Option

1,90 : 1





540

70

53

910

1729



Other solution are available on request

**FT92**

1,2 Lt.  
SAE90

52,0

Gear Ratio

RPM Input

Power

HP

kW

Torque

TNm

IN

OUT

**22,1 : 1**





1380

2

1,5

20

442



Other solution are available on request


# Trucks for harvesting fruit and pruning

Carri raccogli frutta e potatura  
Obstbauernte- und Beschneideanhänger  
Véhicules pour la récolte des fruits et la taille  
Máquinas recolectoras de fruta y poda

## SG65/2




1,2 Lt.  
SAE90

36,1









Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT Nm	
1,00 : 1	540	35 26	455 455	
3,00 : 1		19 14	247 741	

TAPPO SFIATO OLIO



## SG82/2




Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT Nm	
1,00 : 1	540	69 51	902	
2,00 : 1			902 1804	






Other solution are available on request

## M40/1

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1: 3,46</b>	864	55 40	385 108	
<b>1: 7,00</b>	428	47 35	411 87	




## M40ME






Other solution are available on request

### M51ME






Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>4,50 : 1</b>	1500	40 30	200 900	
<b>3,50 : 1</b>	1500	50 31	250 750	
<b>1 : 3,50</b>	540	70 53	910 260	



### M51ME




Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 1,70</b>	882	110 81	770 453	
<b>1 : 3,45</b>	428	70 51	910 257	





Other solution are available on request


## M61ME




Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1 : 1,70</b>	882	155 114	1085 638	
<b>1 : 3,50</b>	428	105 77	1365 390	




DETTAGLIO A SCALA 1 : 2



SEZIONE B-B



TAPPO LIVELLO OLIO



TAPPO SCARICO OLIO

M12 (N.2 FORI)

Ø 10,5 (N.10 FORI PASSANTI)


Other solution are available on request

# Hydraulic pump multiplier


Scatola moltiplicatore per pompe idrauliche  
Übersetzungsgetriebe für hydraulikpumpen  
Multiplicateurs pour pompes hydrauliques  
Multiplicador para bombas hidráulicas



**M51P**





Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP	kW	IN OUT
<b>1 : 1,25</b>	540	66	49	858 343
<b>1 : 1,25</b>	1000	100	75	710 570
<b>1 : 1,90</b>	540	80	60	1040 550
<b>1 : 1,90</b>	1000	100	75	710 380
<b>1 : 2,50</b>	1000	83	62	581 235
<b>1 : 3,00</b>	540	66	49	858 286
<b>1 : 3,50</b>	540	66	49	858 245
<b>1 : 4,00</b>	540	66	49	858 215
<b>1 : 4,25</b>	540	66	49	858 200
<b>1 : 5,00</b>	540	66	49	858 172




**M51P**



**CONNECTING PUMP SAE B**




M12x16 (N.4 FORI)  
TAPPO SFIASTO OLIO



# Hydraulic pump multiplier

Scatola moltiplicatore per pompe idrauliche  
Übersetzungsgetriebe für hydraulikpumpen  
Multiplicateurs pour pompes hydrauliques  
Multiplicador para bombas hidráulicas


## M3P




CONNECTING  
PUMP  
GR3/SAE B

Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 1,92</b>	1000	66	49	858	446	
<b>1 : 3,00</b>	540	66	49	858	286	
<b>1 : 3,54</b>	540	60	44	795	214	
<b>1 : 4,00</b>	540	66	49	858	215	

## M3P



CONNECTING  
PUMP  
ISO



Other solution are available on request

# Hydraulic pump multiplier


Scatola moltiplicatore per pompe idrauliche  
Übersetzungsgetriebe für hydraulikpumpen  
Multiplicateurs pour pompes hydrauliques  
Multiplicador para bombas hidráulicas

## M3P




**CONNECTING PUMP GR2/GR3**


Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1 : 1,92</b>	1000	66	49	858	446	
<b>1 : 3,00</b>	540	66	49	858	286	
<b>1 : 3,54</b>	540	60	44	795	214	
<b>1 : 4,00</b>	540	66	49	858	215	



## M3P



**CONNECTING PUMP SAE B x 2**





Other solution are available on request

**M3P**



Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN Nm OUT	
<b>1:1,92</b>	1000	66 49	858 446	
<b>1:3,00</b>	540	66 49	858 286	
<b>1:3,54</b>	540	60 44	795 214	
<b>1:4,00</b>	540	66 49	858 215	

CONNECTION  
PUMP  
ISO




Other solution are available on request

# Hydraulic pump multiplier



Scatola moltiplicatore per pompe idrauliche  
Übersetzungsgetriebe für hydraulikpumpen  
Multiplicateurs pour pompes hydrauliques  
Multiplicador para bombas hidráulicas

**M61P**



CONNECTION  
PUMP  
SAE B


Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
<b>1: 4,00</b>	540	95 70	1235 309	
<b>1: 2,62</b>	1000	140 103	980 374	







Other solution are available on request

**M5P**

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
		HP kW	IN OUT	
1 : 4,00	540	95 70	1235 309	



CONNECTION PUMP  
SAE A & SAE B








Other solution are available on request

# Hydraulic pump multiplier







Scatola moltiplicatore per pompe idrauliche  
Übersetzungsgetriebe für hydraulikpumpen  
Multiplicateurs pour pompes hydrauliques  
Multiplicador para bombas hidráulicas

## M51P

Gear Ratio	RPM Input	Power		Torque		Option
		HP	kW	IN	OUT	
<b>1:1,90</b>	540	80	60	1040	550	
<b>1:1,90</b>	1000	100	75	710	380	
<b>1:2,50</b>	1000	83	62	581	235	
<b>1:3,00</b>	540	66	49	858	286	
<b>1:3,50</b>	540	66	49	858	245	
<b>1:4,00</b>	540	66	49	858	215	
<b>1:4,25</b>	540	66	49	858	200	





## M51P




Other solution are available on request

**M20**

Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Option
HP	kW	IN	OUT	
2,00 : 1	540	20	15	265 480



TAPPO CARICO + SCARICO OLIO



Other solution are available on request

**CLUTCH**

Gear Ratio



RPM Input






Power





Torque



Option

**Automatic bidirectional clutch****Frizione a nottolini bidirezionale automatica****Beidseitige Automatische Nocken Schalt Kupplung****Embrayage bidirectionnel automatique à cliquets****Embrague bidireccional automático de trinches**Clutch available with setting from **2.000 N.m. until 10.000 N.m.****Frizione disponibile con taratura da 2.000 N.m. a 10.000 N.m.****Kupplung verfügbar mit Einstellungen von 2.000 N.m. bis 10.000 N.m.****Embrayage disponible avec tarage de 2.000 N.m. a 10.000 N.m.****Embrague disponble con ajuste de 2.000 N.m. a 10.000 N.m.****Clutch 3000N**

SCANALATO 1" 3/4 Z20 DIN 9611

**Clutch 8000N**

SCANALATO 60x55 DIN5482



Other solution are available on request

**CLUTCH**

Gear Ratio RPM Input Power Torque Option





**Centrifugal clutch for sprayers fans**  
**Frizione centrifuga per ventole atomizzatori**  
**Zentrifugier kupplung für sprühgeräte flügel**  
**Embrayage centrifuge pour ventilateurs de pulvérisateurs**  
**Embrague centrífugo para ventilador de pulverizadores**



1" 3/8 Z6 DIN 9611



1" 3/4 Z6 DIN 9611



Other solution are available on request

M20	Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Opt.	WG13	Gear Ratio	RPM Input	Power	Torque	Opt.	
	 2,00:1	 540	 20	 15	 265		 1:3,00	 540	 10	 7	 130	
M40							 1:3,00	 1000	 15	 11	 105	
M50							 1:1,90	 540	 15	 11	 195	
M51							 1:1,90	 1000	 31	 24	 217	
M102							 1:1,90	 540	 23	 18	 161	
WG13							 1:1,90	 1000	 31	 24	 217	
WG28							 1:1,90	 540	 20	 15	 120	
WG31							 1:1,90	 1000	 17	 13	 119	
WG37							 1:1,90	 540	 4	 3	 52	
							 1:1,90	 1000	 6	 5	 42	

Other solution are available on request





